MOBILE KUGELFÄNGE

MOBILE KUGELFÄNGE

Die mobilen Kugelfänge sind für das taktische Training mit scharfer Munition in überdachten Schießständen und im Freien vorgesehen. Die mobilen Kugelfänge können in linearen Reihen oder als eigenständige Einheiten eingesetzt werden. Die mobilen Kugelfänge ermöglichen jede beliebige Einsatzkonfiguration für den Bau von "Schießhäusern". Die mobilen Kugelfänge halten Schüssen mit einer maximalen Geschossenergie von 3600 J stand, einschließlich der folgenden Kaliber: 9 mm, 5,62 mm und 7,62 mm (und 7,62 NATO) (ausgenommen: panzerbrechende, Leuchtspur- und Brandgeschosse). Die KMB-600 Geschossfalle widersteht scharfem Beschuss mit einer maximalen Geschossenergie von 6600 J, z. B. .338 LM.

TABELLE I: AUTONOME MOBILE KUGELFÄNGE	
	
Mobiler Kugelfang KMR-600	Mobiler Kugelfang KMB-600
Mobiler Kugelfang auf einem Rollwagen und einer Rücklaufsperre. Auf einer Seite der Rücklaufsperre sind 50 mm starke Anti-Ricochet-Platten angebracht. Gewicht: 150 kg	Mobiler Kugelfang auf einem Rollwagen und einer Rücklaufsperre. Auf einer Seite der Rücklaufsperre sind 50 mm starke Anti-Ricochet-Platten und 300 mm starke Blöcke installiert. Gewicht: 345 kg
Ballistischer Widerstand 3600 J	Ballistischer Widerstand 6600 J

TABELLE II: EINSATZ VON KUGELFÄNGERN IM "SCHIESSHAUS			
			
KMS-600W Schießhaus Kugelfang	Linearer Steckverbinder LL	Winkelverbinder LK	Kantenschutz für Kugelfang ZK
Die Kugelfänge werden in überdachten Schießständen mit einer Durchgangshöhe von 2,5 m eingesetzt. 50 mm dicke Anti-Ricochet-Paneele sind an beiden Seiten der Rücklaufsperre angebracht. Bei der Aufstellung auf dem Boden wird jeder Kugelfang mit Stützen an der Decke abgestützt. Gewicht: 227 kg	Der lineare Anschluss verbindet zwei mobile Kugelfänge KM-600W. Gewicht: 61 kg	Der Winkelverbinder ermöglicht eine rechtwinklige (Eck-) Verbindung zwischen zwei mobilen Geschossfängern KM-600W. Gewicht: 61 kg	Der Kantenschutz dient zur seitlichen Verkleidung der äußeren mobilen Kugelfänge KM-600W. Gewicht: 31 kg

Schießplatz

ANMERKUNGEN

HERSTELLER

KLIMAWENT S.A.
CHWASZCZYŃSKA STR 194
81-571 GDYNIA
POLAND

TEL.: +48 508 144 078
+48 668 869 750
+48 793 199 774

E-MAIL: BIURO@MOSTRANGE.PL
WWW.MOSTRANGE.PL

1/2024

KLIMAWENT
Simply dependable